

DECLARATION OF PERFORMANCE

(DÉCLARATION DES PERFORMANCES)

DoP No: 2004.03_FR



Portails battants automatique

Code d'identification	Euro - Europa – Swing S		
Numéro de type	xxxxxxxxxxxxxxxx exemple: DPHER12200F400		
Usage prévu	Les portails battants sont conçus pour le contrôle de l'accès à un terrain, un bâtiment ou un site.		
Adresse de contact du fabricant	Heras B.V. Hekdam 1 5688JE Oirschot, Pays-Bas		
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3		
Norme harmonisée	EN 13241:2003+A2:2016		
Numéro d'identification de l'organisme notifié	0620 Kiwa		
Report number	140602166, 048-14		
Performances déclarées	Caractéristiques essentielles	Performances	Exigences
	Etanchéité à l'eau	NPD	4.4.1
	Dégagement de substances dangereuses	NPD	4.2.9
	Résistance à la charge due au vent	Classe 2	4.4.3
	Résistance thermique <small>(le cas échéant)</small>	NPD	4.4.5
	Perméabilité à l'air	NPD	4.4.6
	Ouverture en toute sécurité <small>(pour les portes se déplaçant)</small>	NPD	4.2.8
	Définition de la géométrie des composants du	NPD	4.2.5
	Résistance mécanique et stabilité	Réussite	4.2.3
	Efforts de fonctionnement <small>(pour les portes motorisées)</small>	Réussite	4.3.3
	Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	4.4.7
Signé pour le fabricant Nom Fonction Lieu Date Signature	Gilles Rabot Directeur Oirschot 09 Juillet 2018 		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(DÉCLARATION DES PERFORMANCES)

DoP No: 2004.03_FR



Portails battants automatique

Produits évalués	
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Version: simple, double</p> <p>Entraînement: Faac422cbc</p> <p>Centrale de commande: Faac E145 + safecoder</p> <p>Passage simple: 1m ≤ 1,5m</p> <p>Hauteur: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Version: simple, double</p> <p>Entraînement: Faac400cbac</p> <p>Centrale de commande: Faac E145 + safecoder</p> <p>Passage simple: 1,5m ≤ 2,5m</p> <p>Hauteur: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Version: simple</p> <p>Entraînement: LCN 4041TS</p> <p>Centrale de commande: -</p> <p>Passage simple: ≤ 1,5m</p> <p>Hauteur: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S</p> <p>Version: simple</p> <p>Entraînement: Dictator Direkt 150</p> <p>Centrale de commande: -</p> <p>Passage simple: ≤ 1,5m</p> <p>Hauteur: ≤ 2m</p>