

## Portail coulissant sur rail

Matière acier

Passage de >12M à 25M

Hauteur de 1,0M à 2,5M

Design à la demande

Testé en usine



Solide et pratique

## TROLLY grandes longueurs

Le portail TROLLY grandes longueurs est testé en usine pour une installation plus facile et plus rapide.

La conception de ce portail est parfaitement adaptée à tout type de design.

Ce portail se décline en version manuelle, motorisable et motorisée conforme à la norme EN 13241-1.

Complète intégration des éléments de sécurité.

Le rail de roulement est à sceller.

### Points forts

Design à la demande

Respect de la norme EN13241-1

Certification CE

Robuste et performant

Facilité d'installation et d'utilisation

### Applications

Sites industriels

Ports

Aéroports

Prisons

Logistique

...



Rail à sceller Omega



Rail à sceller S7



Motorisation dans caisson



Motorisation au sol



Remplissage spécial

## Descriptif portail

Longueur entre poteaux	> 12 M à 14 M	> 14 M à 16 M	> 16 M à 18 M	> 18 M à 20 M	> 20 M à 25 M
<b>Vantail</b>					
Lisse basse	150/100/4	150/100/4	150/100/4	250/150/5	250/150/5
Lisse haute	120/80/3	120/80/3	150/100/4	150/100/4	180/80/5
Raidisseur	80/80/3	80/80/3	80/80/3	120/80/3	120/80/3
Remplissage	Standard 25/25/1,5 ou D25mm (En option remplissage à la demande)				
Serrure cylindre Européen	Uniquement pour la version manuelle				
Rail de roulement à sceller	Omega D20 (En option Vignole S7)			Vignole S7	
Nombre de galets de roulement	3		4		
Vantail en	1 partie		2 parties à assembler sur site		
<b>Poteau guide</b>					
Nombre	1		2		
Double à cheviller	140/140/4	140/140/4	150/150/4		
<b>Poteau réception</b>					
Simple à cheviller	140/140/4			150/150/4	
<b>Finition / Couleurs</b>					
Finition	Grenailage + primaire époxy au zinc 80µ + peinture finition polyuréthane au zinc 80µ selon nuancier RAL type C3 selon ISO NF-12944-2				
Couleurs standards	RAL6005 / RAL7016 / RAL7030 / RAL9006 / RAL 9010				
Options	Autres RAL sauf teintes nacrées / type C4 selon ISO NF-12944-2				
<b>Exécutions spéciales</b>					
En 2 vantaux télescopiques	Jusqu'à 20 M de passage sur demande				
Grandes longueurs / Hauteurs	Jusqu'à 30 M de passage et 6 M de hauteur sur demande				

Dimensions en mm

## Motorisations

Type	Descriptif	
<b>Motorisation</b>		
Installée	Dans caisson aluminium toute hauteur	Au sol
Puissance Moteur	370W	400W / 850W
Vitesse	20 cm/s	17 cm/s / 17 cm/s
Facteur de marche / cycles par heure	100% soit 50 à 80 cycles/heure	60% soit 20 à 30 cycles/heure selon longueur du portail
Alimentation	230VAC 50HZ monophasée	
<b>Version pression maintenue (Homme mort)</b>		
Livré avec	2 contacteurs à clés Ouverture / fermeture	
<b>Version automatique</b>		
Livré avec	4 ou 8 palpeurs actifs sur poteau guide + 1 palpeur actif à l'avant du vantail + 2 jeux de cellules + feu clignotant + éclairage de zone + récepteur radio avec 1 émetteur	
<b>Option</b>		
Portails grandes longueurs / sur mesure	Sur demande	