



Poteau Cronos à encoches

Délimitation / Treillis soudé

Heras vous propose, avec CRONOS, un poteau universel acier à encoches pour les treillis soudés à plis et double fils.

Par son design, CRONOS s'adaptera et s'utilisera aussi bien en milieu industriel qu'à une installation chez des particuliers.

Ce poteau CRONOS à encoches est un complément essentiel et indispensable à la gamme de clôture Heras.

Ces solides poteaux (50x76mm) sont livrés dans des longueurs prédéfinies pour correspondre au mieux à la hauteur des panneaux de la clôture et aux exigences d'installation. Les poteaux sur platine seront à emboîter, ils seront également pré percés et nécessiteront 3 vis auto cassantes M8 (non fournies).

Points forts

- Section 50 x 76 mm
- Résistance mécanique optimale ($I/V=6,04\text{cm}^3$)
- Un seul et unique poteau (départ, angle, redan)
- Encoches tous les 5 cm, maîtrise des redans
- Plaque de soubassement béton possible

Applications

- Entreprises, collectivités
- Industries
- Sites sensibles
- Particuliers

Plans



Platine à emboîter et
Boulonner (3 M8)



Cale de montage
(tension grille)



Bavolet simple (à visser)
Fil de ronce




Bavolet double (à visser)
Fil de ronce



Bavolet double (à visser)
Panneau à 90°

Caractéristiques Techniques

Hauteur panneaux	Correspondance Hauteurs des poteaux à sceller	Correspondance Hauteurs des poteaux sur platine
0,83 ML	1,25 ML	0,85 ML
1,03 ML	1,55 ML	1,05 ML
1,23 ML	1,75 ML	1,25 ML
1,53 ML	2,05 ML	1,55 ML
1,73 ML	2,25 ML	1,75 ML
1,93 ML	2,45 ML	-
2,03 ML	2,55 ML	-
2,43 ML	3,05 ML	-



Platine

Les platines à emboîter 120 x 120 > panneaux jusqu'à 1,23 ML

Les platines à emboîter 150 x 150 > panneaux jusqu'à 1,73 ML

Les poteaux sont pré-perçés et nécessitent 3 vis auto cassantes M8 (non fournies).

Section poteau / Caractéristiques

- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Section 50 x 76 mm
- I/V = 6,04 cm³

Modèle Standard

- Adapté pour Treillis soudés à plis de 5 mm et les Doubles fils 8/6/8 mm et 6/5/6 mm
- Entraxe poteaux CRONOS à encoches = **2 525 mm**
- Feuillure pour dalle de soubassement béton
- Couleurs standards : 6005, 7016, 9005

Options possibles

- Couleurs spéciales : Uniquement sur demande
- Bavolets simples ou doubles à visser pour fils de ronce ou panneaux. (Fixation simple et rapide par 2 écrous auto-cassants)
- Autres hauteurs sur demande

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.