



# Atlas 2

## Contrôle d'accès / Portail autoportant

Ce portail autoportant très robuste et performant de structure acier soudé d'un seul tenant, est livré assemblé d'usine. Son ouverture maximale de 18 mètres entre poteaux lui confère un passage libre de 17,50 mètres.

Dans sa version motorisée, ce portail est totalement câblé et testé en usine avant expédition, il est également conforme aux nouvelles normes de sécurité CE2022.

En standard jusqu'à 13,60 ml, il est muni d'un caisson aluminium hauteur 1150 mm, assurant la sécurisation de la partie moteur et électronique. (De 13,61 ml à 17,50 ml, il est muni d'un caisson toute hauteur).

Le remplissage standard est en barreaux carrés 25x25, mais il est disponible en tous types de remplissages (Orpheus, Theia, Atlas, Athos, Tôle perforée...) sur simple demande.

Ce grand portail est livré assemblé, ce qui permet une mise en place facile et une utilisation optimisée. Ces poteaux guide et de réception sont sur platine à cheville.

Atlas 2 est parfaitement adapté aux sites commerciaux, industriels, entrées de ports où usines, nécessitant une grande ouverture de passage.

- **Conforme aux nouvelles normes sécurité CE2022.**
- **Certification de performance DOP et DOC.**
- **Cadre en acier soudé résistant et performant.**
- **Ouverture maximum en passage réel de 17,50 ml (possible en vis-à-vis jusqu'à environ 30 ml).**
- **Livré monté, câblé et testé en usine.**
- **Disponible avec une grande variété de remplissages.**

## Dimensions

### ATLAS 2 (3ML à 13,60ML)

#### Structure vantail

Passages	de 0 à 7600 mm	de 7601 à 9600 mm	de 9601 à 13600 mm
Lisse basse	PS 200/160/5	PS 200/160/5 + TR 150/100/4	PS 200/160/5 + TR 150/100/4
Raidisseur	TR 80/60/3	TC 80/80/3	TR 120/80/3
Lisse haute	TC 80/80/3	TC 100/100/5	TC 100/100/5
Queue	TC 80/80/3	TC 80/80/3	TC 80/80/3
Remplissage	TC 25/25/1.5	TC 25/25/1.5	TC 25/25/1.5

### ATLAS 2 (13,60ML à 17,50ML)

#### Structure vantail

Passages	de 13601 - 15500 mm	de 15501 - 17500 mm
Lisse basse	PS 200/160/5 + TR 200/100/5	PS 200/160/5 + TR 200/150/5
Raidisseur	TR 180/80/5	TR 200/100/5
Lisse haute	TR 200/100/5	TR 200/150/5
Queue	TR 200/100/5 + TR 180/80/5	TR 200/150/5 + TR 150/100/4
Remplissage	TC 25/25/1,5	TC 25/25/1,5

## Caractéristiques techniques

**Manuel** Livré avec serrure standard à cylindre européen.

**Motorisable** Livré sans serrure, sans crémaillère et avec trappons sur poteaux réception.

#### Motorisé SEW en automatique de 3ML à 13,60ML

Livré avec moteur très intensif (facteur de marche 100%) et électronique intégré dans caisson aluminium hauteur 1150 mm avec porte d'accès à serrure.  
Alimentation 230 VAC.  
Inclus 6 palpeurs dont 2 sur vantail, 2 jeux de cellules, récepteur radio avec 1 émetteur, éclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation.  
Protection 16A courbe D.  
Puissance 370 W.

#### Motorisé GFA en automatique de 13,61ML à 17,50ML

Livré avec moteur (facteur de marche 60%) et électronique intégré dans caisson acier toute hauteur avec porte d'accès à serrure.  
Alimentation 230 VAC.  
Inclus 6 palpeurs dont 2 sur vantail, 2 jeux de cellules, récepteur radio avec 1 émetteur, éclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation.  
Puissance 800 W jusqu'à 15,50 ml.  
1200 W supérieur à 15,50 ml.  
Protection 16A courbe D.

## Certification

- DoC (EN 13241 ; EN 12453 ; EN-IEC 60335-1 ; EN-IEC 60335-2-103)
- DoP (EN 13241)
- Directives machine (2006/42/EC)
- Règlement sur les produits de construction (305/2011)
- Directives EMC (2014/30/EU)
- Classe de résistance au vent 3

## Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires