



Atlas 1

Contrôle d'accès / Portail autoportant

Ce portail autoportant robuste et performant en acier soudé d'un seul tenant, est livré assemblé d'usine en longueurs allant de 3 000 mm à 10 000 mm de passage réel.

Dans sa version motorisée, ce portail est totalement câblé et testé en usine avant départ, il est également conforme aux nouvelles normes CE2022 : EN12604 & EN12453.

En standard, il est muni d'un caisson en aluminium hauteur 1150 mm, assurant la sécurisation de la partie moteur et électronique.

Le remplissage standard est en barreaux carrés de 25x25, mais il est disponible en tout type de remplissage (Orpheus, Theia, Atlas, Athos, Tôle perforée...) sur simple demande.

Ce portail est livré assemblé ce qui lui procure une facilité d'installation et d'utilisation, ces poteaux guide et de réception sont sur platine à cheiller.

Atlas 1 convient parfaitement aux sites commerciaux et industriels fréquentés.

- **Conforme aux nouvelles normes CE 2022.**
- **Certification de performance DOP et DOC.**
- **Cadre acier soudé, robuste et performant.**
- **Ouverture passage réel de 3 000 à 10 000 mm.**
- **Livré, monté câblé et testé usine.**
- **Disponible dans un très large éventail de remplissages et couleurs.**

Dimensions

ATLAS 1 CA / ATLAS SEW

Structure vantail

Passages	de 0 à 7600 mm	de 7601 à 9600 mm	de 9601 à 10000 mm
Lisse basse	PS 120/110/6	PS 120/110/6 + TR 120/80/3	PS 120/110/6 + TR 150/100/4
Raidisseur	TR 80/60/3	TR 80/60/3	TC 80/80/3
Lisse haute	TC 80/80/3	TR 120/80/3	TR 100/80/3
Queue	TC 80/80/3	TC 80/80/3	TC 80/80/3
Remplissage	TC 25/25/1,5	TC 25/25/1,5	TC 25/25/1,5

Caractéristiques techniques

Manuel Livré avec serrure standard à cylindre européen.

Motorisable Livré sans serrure, sans crémaillère et avec traçons sur poteaux.

Motorisé CA en automatique Livré avec moteur intensif (facteur de marche 70%) et électronique intégré dans caisson aluminium hauteur 1150 mm avec porte d'accès à serrure. Moteur électrique 24V. Alimentation 230 VAC, 250 W (10 à 40 ouvertures / heure), vitesse 0,18 m/sec). Inclus : 6 palpeurs dont 2 sur vantail, 2 jeux de cellules, récepteur radio avec 1 émetteur, éclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation. Protection 16A courbe D.

Motorisé SEW en automatique Livré avec moteur très intensif (facteur de marche 100%) et électronique intégré dans caisson aluminium hauteur 1150 mm avec porte d'accès à serrure. Moteur électrique 230V. Alimentation 230 VAC, 370 W (20 à 75 ouvertures / heure), vitesse 0,20 m/sec). Inclus 6 palpeurs dont 2 sur vantail, 2 jeux de cellules, récepteur radio avec 1 émetteur, éclairage de zone et lampe clignotante avec présignalisation. Protection 16A courbe D.

Certification

- DoC (EN 13241 ; EN 12453 ; EN-IEC 60335-1; EN-IEC 60335-2-103)
- DoP (EN 13241)
- Directives machine (2006/42/EC)
- Règlement sur les produits de construction (305/2011)
- Directives EMC (2014/30/EU)
- Classe de résistance au vent 3

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires